TRELLCHEM®

TRAJES DE PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS

	TRELLCHEM SPLASH 600	TRELLCHEM SPLASH 900	TRELLCHEM SPLASH 1000	TRELLCHEM SPLASH 1000S	TRELLCHEM SPLASH 2000
CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES	**EN 14605 (hermético a aerosoles tipo 4)**	**EN 14605 (hermético a líquidos tipo 3) ATEX (Zonas 1 y 2/Grupos II A y II B).**	**EN 14605 (hermético a líquidos tipo 3)**	**EN 14605 (hermético a aerosoles tipo 4)**	**EN 14605 (hermético a líquidos tipo 3)**
DISEÑO	Mono básico con capucha	No encapsulado con sellado facial. Se lleva con ERA en el exterior del traje.	Diseño encapsulado de dos piezas. Chaqueta con joroba y pantalla grande. Se lleva con ERA en el interior del traje.	Diseño encapsulado de dos piezas. Chaqueta con joroba, sellado facial y ventanilla frontal. Se lleva con ERA en el interior del traje.	Diseño encapsulado (con joroba) Se lleva con ERA en el interior del traje.
ÁREAS DE USO	Industria (riesgo mínimo), navegación	Asistencia en emergencias, industria, navegación	Respuesta inicial inmediata	Respuesta inicial inmediata	Industria, bomberos y rescate, navegación
MATERIAL DE LA PRENDA	• Tejido de poliamida resistente y flexible, con doble capa de PVC • «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5 • Opción: Muchos materiales de PVC distintos y material de caucho Viton®/butilo	• Tejido de poliamida, con una capa de PVC • «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5 • Opción: Tejido con doble capa de PVC (naranja o verde)	• Tejido de poliamida, con doble capa de PVC retardante de llama • «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5	• Tejido de poliamida, con doble capa de PVC retardante de llama • «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5	• Tejido de poliamida, con una capa de PVC • «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5 • Opción: Tejido con doble capa de PVC (naranja o verde)
COLOR	Rojo vivo (opción en verde)	Amarillo vivo	Amarillo con detalles en naranja	Amarillo con detalles en naranja	Amarillo vivo
GUANTES	• Mangas abiertas con Velcro® • Opción: Sistema de aro para guantes Bayonet de Trellchem® con guantes incorporados	• Guantes de caucho de butilo (estándar) • Sistema de aro para guantes Bayonet de Trellchem® • Guantes opcionales: caucho de cloropreno, PVC o caucho Viton®/butilo	• Guantes de caucho de butilo (estándar) • Sistema de aro para guantes Bayonet de Trellchem® • Guantes opcionales: caucho de cloropreno, PVC o caucho Viton®/butilo	• Guantes de caucho de butilo (estándar) • Sistema de aro para guantes Bayonet de Trellchem® • Guantes opcionales: caucho de cloropreno, PVC o caucho Viton®/butilo	• Guantes de caucho de butilo (estándar) • Sistema de aro para guantes Bayonet de Trellchem® • Guantes opcionales: caucho de cloropreno, PVC o caucho Viton®/butilo
CALZADO	Distintos estilos de perneras abiertas / Botas de seguridad de PVC incorporadas / Calcetines.	Perneras abiertas / Botas de seguridad de PVC incorporadas / Calcetines	Perneras abiertas - botas no incluidas	Perneras abiertas - botas no incluidas	Perneras abiertas / Botas de seguridad de PVC incorporadas / Calcetines
CREMALLERA	• Cremallera de nailon • Opción: cremallera de PVC hermética al agua • Protegida contra salpicaduras por una solapa (tapa) doble	• Cremallera larga de PVC hermética al agua en la espalda, entre los hombros • Protegida contra salpicaduras por una solapa (tapa) sencilla	• Cremalleras de nailon en la parte inferior de la chaqueta y las perneras para facilitar su colocación	• Cremalleras de nailon en la parte inferior de la chaqueta y las perneras para facilitar su colocación	• Cremallera larga hermética al agua que se cierra hacia abajo • Situada en la parte delantera izquierda para poder poner y quitar el traje con facilidad • Protegida contra salpicaduras por una solapa (tapa) sencilla
CARACTERÍSTICAS	• Capucha con cordón de ajuste y solapa en la barbilla • Capucha que encaja debajo del casco de seguridad • Opcional: con cuello alto	• Sellado facial de diseño anatómico. • Refuerzos en rodillas y codos • Para su uso con ERA o máscara con filtro	• Pantalla extra grande de PVC flexible de 1 mm • Pantalones de cintura alta equipados con tirantes • Puede colocarse de forma sumamente rápida y sencilla • Para su uso con ERA	• Sellado elástico de la máscara para ajustarse herméticamente alrededor/en el exterior de la pantalla. • Chaqueta con ventanilla delantera para permitir la lectura del manómetro • Pantalones de cintura alta equipados con tirantes • Para su uso con ERA	• Pantalla grande de PVC flexible de 1 mm. • Refuerzos en rodillas y codos • Para su uso con ERA

© ANSELL 1404

Ansell Protective Solutions AB
Johan Kocksgatan 10, SE-231 81 Trelleborg, Suecia
Tel.: +46 (0)10 205 1800, Fax: +46 (0)10 205 1840
http://protective.ansell.com | order.protective@ansell.com

Ansell